

Pince à sertir / Crimp tool LBT A serie



Positionneur amovible / Removable locator



JST FRANCE



PCR-LBTA

THE QUALITY CONNECTION

Facile à utiliser
Easy to use

| (S)LBTAD-DIT-MO.5 | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| Ref | Wire size (mm ²) | AWG | STRIP LENGTH | Insulation O.D. |
| Pince | | | | |
| Crimp tools | | | | |
| PCR-LBTA | 0.22 ~ 0.5 mm ² | 24-20 | 2.0 mm | 1.11 ~ 1.44 mm |

Maintenez le positionneur enfoncé, insérez le contact, relâchez puis placez le fil dénudé.
Une pression sur les manches et le contact est serti conformément à nos spécifications de sertissage.

Pour des performances de sertissage maximales For maximum crimping performances

Optimisation du sertissage : équipées d'un ou plusieurs positionneurs, nos pinces à sertir PCR facilitent l'accomplissement du cycle de sertissage, en une opération et sans risque de dévier des spécifications.

Un temps opérationnel réduit et un confort optimal : dotées de poignées ergonomiques et robustes, l'effort de serrage est minimisé et votre temps économisé.

La qualité accessible à tous : nos outils compacts et légers s'adaptent aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers grâce à la mobilité du positionneur et à la symétrie des matrices et butées.

Une fiabilité constante : qui répond aux exigences des professionnels à la recherche d'un sertissage de précision et de qualité.

Our PCR Crimp Tools are equipped with locators which optimize contact installation and wire insertion. Therefore they simplify the achievement of crimp cycle.

Their handles reduce crimping effort. The symmetric crimp dies and locator can be used by right and left-handed users. These tools are compact and light. They allow an accurate crimping for the professional users in search of constant reliability and quality.

- Sertissage de précision pour connexions sans soudure
- Accurate crimping of solderless connections
- Une durée de vie supérieure à 50 000 cycles
- Lifetime tests exceeding 50 000 cycles.



Caractéristiques / Features :

Longueur/Length : 190 mm

Hauteur/Height: 74 mm

Largeur/Width : 21 mm

Poids/Weight :

280 g (pince seule)

9.9oz (hand tool only)

302 g (pince+ matrice)

10.6oz (hand tool + die)

317g (pince + matrice +

positionneur)

JST France SAS

ZI Vitry Marolles

F-51300 Vitry le François

www.jst.fr

marketing@jst.fr

Tel : +33 (0)3 26 72 45 03