

Pinces à sertir / Crimp tools

AVAILABLE NOW !



JST FRANCE

PCR- ★★★

THE QUALITY CONNECTION

Facile à utiliser / Easy to use

Maintenez le positionneur enfoncé insérez le contact, relâchez puis placez le fil dénudé. Une pression sur les manches et le contact est sertie conformément à nos spécifications de sertissage.

Contacts Terminals	Ref Pinces Crimp tools	Section fil Wire size (mm ²)	AWG
(S)PH-002T-P0.5S	PCR-01B	0.08 to 0.22	28 to 24
(S)XH-001T-P0.6	PCR-02A	0.13 to 0.33	26 to 22
(S)VH-21T-P1.1	PCR-03D	0.33 to 0.83	22 to 18

Pour des performances de sertissage maximales For maximum crimping performances

Optimisation du sertissage: équipées d'un positionneur, nos pinces à sertir PCR facilitent l'accomplissement du cycle de sertissage, en une opération et sans risque de dévier des spécifications.

Un temps opérationnel réduit et un confort optimal: dotées de poignées ergonomiques et robustes, l'effort de serrage est minimisé et votre temps économisé.


La qualité accessible à tous: nos outils compacts et légers s'adaptent aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers grâce à la mobilité du positionneur et à la symétrie des matrices et butées.

Une fiabilité constante: qui répond aux exigences des professionnels à la recherche d'un sertissage de précision et de qualité.

Our PCR Crimp Tools are equipped with a locator which optimizes contact installation and wire insertion. Therefore they simplify the achievement of crimp cycle.

Their handles reduce crimping effort. The symmetric crimp dies and locator can be used by right and left-handed users. These tools are compact and light. They allow an accurate crimping for the professional users in search of constant reliability and quality.

- Sertissage de précision pour connexions sans soudure
 - Accurate crimping of solderless connections
- Une durée de vie supérieure à 50 000 cycles
 - Lifetime tests exceeding 50 000 cycles.



(S)PH-002T-P0.5S



Caractéristiques / Features :

Longueur/Length : 190 mm

Hauteur/Height: 74 mm

Largeur/Width : 21 mm

Poids/Weight :

280 g (pince seule)

9.9oz (hand tool only)

302 g (pince+ matrice)

10.6oz (hand tool + die)

317g (pince + matrice +
positionneur)

11.2oz (hand tool + die + locator)

JST France SAS

ZI Vitry Marolles

**51300 Vitry le François
France**

**Tel : +33 (0)3 26 72 45 03
marketing@jst.fr**

Pinces à sertir / Crimp tools

THE QUALITY CONNECTION

Facile à utiliser / Easy to use

PCK- 06H



Crimp Profil

Contacts drapeaux Tab on Flag Terminals (DIN 46346)	Section fil Wire size mm²	AWG
(S)FD - 2.5-250N	1.0 to 2.5	18 to 14
(S)FD - 2.5T-250N		

AVAILABLE NOW !

- Outils avec positionneur intégré qui permet d'optimiser l'installation de la cosse et l'insertion du fil, et ainsi de faciliter le cycle de sertissage / Tools feature an integrated locator which optimizes terminal installation and wire insertion in order to simplify the crimp cycle..
- Leurs poignées ergonomiques réduisent l'effort de serrage / Their special ergonomic handles reduce crimping effort.
- Une durée de vie supérieure à 50 000 cycles / Lifetime tests exceeding 50 000 cycles.

PCK- 05E



Crimp Profil

Contacts Isolées Insulated Terminals	Section fil Wire size mm²	AWG
Rouge, bleu et jaune Red, blue and yellow	0.75 to 6.0	22 to 10

**LONGS MANCHES
MEILLEURE PRISE EN MAIN
LONG HANDLE TOOL
BETTER GRIPPING HABILITY**

Isolant Rouge/ Red Insulator Section fil/ Wire size 0,2-1,65 mm²	Diamètre ou largeur / Drill Hole or Width (mm)	Ref.	Isolant Bleu/ Blue Insulator Section fil/ Wire size 1,04-2,63 mm²	Diamètre ou largeur / Drill Hole or Width (mm)	Ref.	Isolant Jaune/ Yellow Insulator Section fil/ Wire size 2,63-6,64 mm²	Diamètre ou largeur / Drill Hole or Width (mm)	Ref.
	2,8 4,8 5 6,35	FVDDF1.25-110A-5 FVDDF1.25-187A-* FVDDF1.25-205A-* FVDDF1.25-250A		4,8 5 6,3	FVDDF2-187A-* FVDDF2-205A-* FVDDF2-250A		6,3	FVDDF5.5-250A FVDDF5.5-375A
	6,3	FLVDDF1.25-187A-* FLVDDF1.25-250A		6,3	FLVDDF2-187A-* FLVDDF2-250A		6,3	FVDDM5.5-250
	6,3	FVDDM1.25-250		6,3	FVDDM2-250		Ø4 - Ø20	FV5.5-**
	6,3	FVDDFM1.25-250A		6,3	FVDDFM2-250A		Ø4 - Ø6	FV5.5-S**A
	Ø2 - Ø10	FV1.25-**		Ø2 - Ø20	FV2-**		2,8	FV5.5-1AF
	Ø2 - Ø6	FV1.25-S**A		Ø3 - Ø6	FV2-S**A			
	Ø4 Ø3	FVDGM1.25-5		Ø3 Ø4 Ø5	CVDGF2-5			
	Ø3,96	CVDGF1.25-5		Ø4,95	FVDGM2-5			
	2,8	FV1.25-1AF		2,8	FV2-1AF			
	Ø3	FVPC1.25		Ø3	FVPC-2			

* épaisseur languette 0,5mm (-5) ou 0,8mm (-8)

** Ø int. Trou

Version en Vinyl, existe en Nylon (N) et en version renforcée (D), conformité REACH (K).

* Mating Tab Thickness 0,5mm (-5) or 0,8mm (-8)

** Ø Drill Hole

Vinyl Insulation, exist in Nylon (N) and in reinforced insulation (D), REACH compliance (K).

**Guide de choix
cosses
isolées
Insulated terminals**

JST France SAS
ZI Vitry Marolles
51300 Vitry le François
France

Tel : +33 (0)3 26 72 45 03
marketing@jst.fr